

DK50 2V/50

Ölfreier 2-Zylinder Kompressor
Oil-free 2-cylinder compressor

DK50 2V/50

- ohne Schalldämmbox
- without soundproofing box

DK50 2V/50 S



- mit Schalldämmbox
- with soundproofing box

DK50 2V/50/MD

- ohne Schalldämmbox, mit Membrantrockner
- without soundproofing box, with membrane dryer

DK50 2V/50 S/MD

- mit Schalldämmbox und Membrantrockner
- with soundproofing box and membrane dryer



Technische Daten Technical specifications	⚡/Hz	🌀 /5 bar	🔌	📦 Lit.	🕒	S1-S3	📦 DRY	👂	📦 kg	📏
	V/Hz (*)	l.min⁻¹/ 5 bar	kW	lit.	bar (*)		°C	dB[A]	kg	mm
DK50 2V/50	230/50(60)	140	1,1	50	6 - 8	S1 - 100%	-	≤ 71	56	595x475x770
DK50 2V/50 S	230/50(60)	140	1,1	50	6 - 8	S1 - 100%	-	≤ 56	108	750x715x1015
DK50 2V/50/MD	230/50(60)	115	1,1	50	6 - 8	S1 - 100%	-20	≤ 71	61	595x585x775
DK50 2V/50 S/MD	230/50(60)	115	1,1	50	6 - 8	S1 - 100%	-20	≤ 56	114	750x715x1015

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.

* Höherer Druck und andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Higher pressure and other voltage/frequency on request.